

PFWU-51B

4.650 ANSI-Lumen, WUXGA, 1-Chip-DLP-Projektor



WUXGA
1920x1200

5K
LUMENS

1-CHIP
DLP™

Unser kompakter Projektor mit 4.650 ANSI-Lumen und WUXGA-Auflösung ist die perfekte Lösung für die Projektion in Ihrem Konferenzraum. Dieser elegante weiße Projektor ist ideal für Ihre modernen Büroräume geeignet.

Was Ihnen an diesem Projektor gefallen wird

- **Modernes Design**, das sich nahtlos in Ihre Büroeinrichtung integriert
- **Hochwertige Bilder** mit unerreichten Details und Kontrast
- **Tastenlos und kabellos** für eine einfache Bedienung und weniger Unordnung
- **Zuverlässige DLP-Technologie** für wirkliche Sorgenfreiheit
- **Einfache Aktualisierbarkeit** mit Add-Ons für die künftige Konnektivität
- **Niedrige Lebenszykluskosten** dank der DLP-Technologie und der versiegelten Optik
- Voreingestellte Bildmodi, die eine **flexible Farbverwaltung** ermöglichen
- **Intuitives Steuerungsmenü** mit den gängigsten Funktionen über eine Berührung
- **Benutzerfreundliche Fernbedienung**, die nur eine Taste aufweist

ClickShare Inside

Die AV-Projektoren für Unternehmen von Barco unterstützen die Integration optionaler Konnektivitätsmodule und sind somit vollkommen zukunftssicher und lassen sich problemlos mit zusätzlichen Funktionalitäten erweitern. Die „**ClickShare Inside**“-Option basiert auf dem drahtlosen Präsentationssystem ClickShare von Barco. Sie kann in das Gehäuse des Projektors integriert werden und ermöglicht es Benutzern, ihre Inhalte drahtlos auf dem Bildschirm

BARCO

Visibly yours

PFWU-51B

4.650 ANSI-Lumen, WUXGA, 1-Chip-DLP-Projektor



zu präsentieren, und ermöglicht so echte Zusammenarbeit.



Technische Daten**PFWU-51B**

Projektortyp	WUXGA-1-Chip-DLP-Projektor
Technologie	0,67" DMD
Farbrad	5 Segmente (RGBWY)
Auflösung	1.920 x 1.200 WUXGA
Helligkeit	4,650 ANSI lumens* 3,450 ANSI lumens (eco-mode)* *Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO 21118 international standards.
Kontrast	1.800:1
Helligkeitsgleichförmigkeit	85%
Seitenverhältnis	16:10
Objektivtyp	F-Objektiv
Optiken	1,54-1,93:1, 1,25X; 1,93-2,89:1, 1,5X; 0,77:1 FIX
Linsenverstellung	Vertikal: -30 % bis +110 %/Horizontal: -10 % bis +10 %
Leuchtmittel	1 x 370W P-VIP
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 1.500 Stunden (volle Leistung) bzw. 3.500 Stunden (Energiesparmodus)
Transport mit Lampe	Ja
Ausrichtung	Tisch / Decke
Integrierter Webserver	Ja
3D	Ja
Trapezkorrektur	ca. 40° vertikal
Eingänge	HDMI; DVI-D; DisplayPort; 2 x VGA Eingang, VGA Ausgang, RGBHV, YUV, S-Video, Video, RJ-45 1, 3D Ausgangssynchronisierung, Audioausgang
Eingangs-Auflösungen	bis zu WUXGA (1.920 x 1.200) 60 Hz
Softwarewerkzeuge	Projector Toolset
Bedienung	IR, RS232, RJ45
Netzwerk-Verbindung	10/100-Base-T, RJ-45-Anschluss
Stromversorgungsanforderungen	Wechselstromeingang 100 ~ 240 ca. 10% Spannung (automatische Anpassung)
Max. Stromverbrauch	480W @ 100V/460W @ 240V / 365W @ 100V Gleichstrom/355W @ 240V Gleichstrom (Energiesparmodus) / weniger als 0,5W (Bereitschaft)
Geräuschentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	42 dBA (heller Modus)/37 dBA (Energiesparmodus)
Betriebstemperatur	5-35°C / 41°-95°F
Betriebsfeuchtigkeit	10-85%
Abmessungen (BxTxH)	460 x 446 x 209 mm
Gewicht	12 kg (26,5 lb)
Versandabmessungen (BxLxH)	594 x 568 x 355mm
Versandgewicht ab Werk	16,8 kg
Zertifizierungen	CB-Testzertifikat, US EMC, US Sicherheit, CE EMC und Sicherheit, CCC EMC und Sicherheit
Gewährleistung	3 years standard warranty** **Warranty and service conditions can differ from region to region. Contact your local sales or service rep for more details

Generiert am: 11 Mai 2015
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours